

NEW

XC325



「ほしい」機能が満載
安心・安全、使いやすい3条刈コンバイン

パワフル

パワフルエンジンが
効率的な作業を実現

3条全面楽刈

あぜ際刈り、逆刈り、
中割りが可能

高精度脱こく

精度の高い脱こくを
実現する高性能システム

安心・安全

手こぎあんしん機構など、
“安心”の充実装備

■ 主要諸元

名称			XC325L		XC325LM	
条数			3条			
機 体 寸 法	全長	(mm)	3,890			
	全幅	(mm)	1,870			
	全高	(mm)	2,090			
	質量	(kg)	2,050		2,190	
エ ン ジ ン	型式名		V1505-E3-C-19			
	種類		水冷 4 気筒立形ディーゼル			
	総排気量	L(cc)	1,498(1,498)			
	出力 / 回転速度	(kW[PS] / rpm)	18.4 [25.0] / 2,500			
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量	(L)	40			
	始動方式		セルモーター式			
走 行 部	中心距離	(mm)	900			
	幅 × 接地長	(mm)	410 × 1,430			
	平均接地圧 (kPa[kgf / cm ²])		17.1 [0.175]		18.3 [0.187]	
	最低地上高	(mm)	150		150 ～ 280	
	変速方式		油圧モーター式 [HST]			
	走行速度 (m / s)	前進 (エンジン定格回転速度時) 後進	[副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用] 倒伏：0 ～ 0.56 作業：0 ～ 0.92 走行：0 ～ 1.51			
	旋回方式		ニュー VCCT (ソフト・ブレーキターン)			
	刈 取 り 部	刈幅 [デバйд先端間隔]	(mm)	1,210		
刃幅		(mm)	1,198			
変速段数			車速同調 2 段 + 引きし 2 段			
こぎ深さ調節方式			電動モーター式			
適応作物範囲 (全長)		(mm)	550 ～ 1,300			
倒伏適応性 (度)			追刈り：85 以下・向刈り：70 以下			
脱こく方式			下こぎ・単胴・軸流式			
脱 こ く 部	こぎ胴	径 × 幅 (mm)	420 × 600			
		回転数 (rpm)	506			
	2 番処理胴	径 × 幅 (mm)	190 × 100 [ツースパー]			
		回転数 (rpm)	1,114			
	2 番還元方式		スクリュー式			
	揺動版	幅 × 長さ (mm)	600 × 1,160			
こ く 粒 処 理 部	受網		高張力鋼板製受網			
	タンク容量	(L[袋]) * 1 袋 約 50L	670 [約 13 袋]			
	排出高さ	(mm)	1,790 ～ 4,780			
	排出長さ	(mm)	2,360 ～ 3,580			
	排出方式・旋回範囲		アンローダ・320° (左右)			
	アンローダ昇降・旋回方式		油圧・電動			
	アンローダ長さ	(mm)	3,900			
	昇降範囲 (度)		0 [水平] ～ 50			
	カッター (切断長)	(mm)	○ (切断長 60 / 180 切替式)			
作業能率 (a/h[分 / 10a]) (計算値)			31 ～ 9 [20 ～ 64]			

■ 諸装置

条数		3条	
型式		XC325	
区分		L	LM
自動 化 制 御	自動こぎ深さ制御	○	
	自動車体水平制御	—	○ (左右)
	アンローダ自動旋回制御	○	
	自動エンジン停止	○	
引きしオープン		○	
揺動転輪		—	○ (中央)
刈取防じんカバー		○	

■ オプション一覧

品名	型式名
キャノピ	CH-XC448
スイスイデバйд (左・中)	SP-XC334W
スイスイデバйд (右)	SP-XC334TQ
カッタ後部標準結束機	KN-XC448
カッタ後部ドロツバ	S-XC448D

本カタログに掲載されている情報は 2025 年 5 月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

三菱マヒンドラ農機

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1
www.mam.co.jp



農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は